




پروژکتور ای-کیو
LED FL EQ

85



84

طراحی برش




کد کالا	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
LED FL-EQII 30W	155	175	150	36
LED FL-EQII 50W	195	212	185	36
LED FL-EQII 100W	270	291	260	36

موارد مصرف



نمودار پخش نور



87

رنگ بدنه	روش نصب	محدوده ولتاژ ورودی	ضریب نمود رنگ	محدوده ولتاژ کارکرد
خاکستری	روکار با براکت	AC220-240V	≥ 80	176-265
محدوده دمای کارکرد		جنس بدنه		درجه حفاظت
-30~+50		آلومینیوم دایکاست		IP66
ثبات رنگ S D C M	درایور یکپارچه	نرخ خرابی درایور	فرکانس (Hz)	
5	Yes	1% at 5000h	50/60	
AC/DC	جنس قطعات داخلی	محدوده دمای کاربرد	محدوده دمای ذخیره سازی	
AC	PC	25°C	-30°C ~ 65°C	

امکانات و فواید

- طراحی ضد آب مناسب برای شرایط آب و هوایی سخت و طوفان (IP66)
- طراحی باریک و مدرن
- دارای بدنه مقاوم از جنس دایکاست آلومینیوم که در برابر ضربه و لرزش بسیار مقاوم است (IK08)
- مقاوم و بادوام در برابر نوسانات شدید برق
- توان مصرفی 100-50-30 وات

LED FL EQ

پرژکتور ای_کیو



ردیف	کد کالا	CCT رنگ نور	LM شار نوری چراغ	زاویه تابش (°)	ارتفاع MM	ثبات شار نوری	وزن محصول KG
1	LED Floodlight-EQII 30W-3000-GY-GP	آفتابی	2700	80	36	30000	0.62
2	LED Floodlight-EQII 30W-4000-GY-GP	نچرال	2850	80	36	30000	0.62
3	LED Floodlight-EQII 30W-5700-GY-GP	مهتابی	2850	80	36	30000	0.62
4	LED Floodlight-EQII 50W-3000-GY-GP	آفتابی	4500	80	36	30000	0.86
5	LED Floodlight-EQII 50W-4000-GY-GP	نچرال	4750	80	36	30000	0.86
6	LED Floodlight-EQII 50W-5700-GY-GP	مهتابی	4750	80	36	30000	0.86
7	LED Floodlight-EQII 100W-3000-GY-GP	آفتابی	9000	80	36	30000	1.79
8	LED Floodlight-EQII 100W-4000-GY-GP	نچرال	9500	80	36	30000	1.79
9	LED Floodlight-EQII 100W-5700-GY-GP	مهتابی	9500	80	36	30000	1.79

86

