



قاب پارکینگی واتر پروف
LED WATERPROOF EP



طراحی بعدی



کد کالا	L(mm)	W(mm)	H(mm)	LF(mm)
LED WP-EP 600-2T-D	688	116	56	370
LED WP-EP 1200-2T-D	1288	116	56	860

موارد مصرف



رنگ بدنه		روش نصب		محدوده ولتاژ ورودی			
خاکستری		روکار با براکت		AC100-240V(LED T8)			
محدوده دمای کاربرد		جنس بدنه		درجه حفاظت			
-30~45℃		PC		IP65			
AC/DC		جنس قطعات داخلی		محدوده دمای کاربرد		محدوده دمای ذخیره سازی	
AC		PC		/		-30℃ ~ 60℃	

امکانات و فواید

- مصرف انرژی کم
- 55% صرفه جویی در مصرف انرژی در مقایسه با مدل فلورسنتی
- ضد آب و گرد و غبار / مناسب برای استفاده در فضای باز
- مقاوم در برابر ضربه (دارای گواهینامه IK08)

LED Waterproof EP

قاب پارکینگی واترپروف



ردیف	کد کالا	طول	ارتفاع MM	وزن محصول KG
1	LED WP-EP L600-2T-D	60	56	0.56
2	LED WP-EP L1200-2T-D	120	56	1/28

