




چراغ پارکی پرفورمر
LED BOLLARD PERFORMER

105



104

طراحی بعدی




کد کالا $\Phi 1$ (mm) $\Phi 2$ (mm) H(mm)

LED OB-P 15W 200 60 600

موارد مصرف



نمودار پخش نور



107

رنگ بدنه	روش نصب	محدوده ولتاژ ورودی	ضریب نمود رنگ	محدوده ولتاژ کارکرد	Dimmable
مشکی	روکار	220-240	≥ 80	220-240	NO
محدوده دمای کارکرد	ثبات شار نوری	جنس بدنه	درجه حفاظت		
-30~50°C	30000	آلومینیوم	IP65		
ثبات رنگ SD C M	درایور یکپارچه	نرخ خرابی درایور	فرکانس (Hz)		
6	Yes	/	50/60		
AC/DC	جنس قطعات داخلی	محدوده دمای کاربرد	محدوده دمای ذخیره سازی		
AC	PC	25°C	-30~65°C		

امکانات و فواید

- مقاوم در برابر نوسانات شدید برق
- نور بدون فلیکر (پرش نور)
- طول عمر بالا تا 30000 ساعت
- نصب راحت
- نور شفاف
- توان مصرفی 15 وات

LED Bollard Performer

چراغ پارکی پرفورمر



ردیف	کد کالا	سایز برش	CCT رنگ نور	LM شار نوری چراغ	زاویه تابش (°)	ارتفاع MM	قطر MM	وزن محصول KG
1	LED Bollard-P H600 15W 3000-BK-GP	/	آفتابی	900	/	600	/	1/67
2	LED Bollard-P H600 15W 5700-BK-GP	/	مهتابی	900	/	600	/	1/67

106

